

INFORMACIÓN LUMINICA Y FOTOMÉTRICA

DATOS FOTOMÉTRICOS*


Temperatura de color correlacionada (TCC)*	3000K 4000K 5700K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>70
Vida útil de los módulos LED (L70B10)	60.000 a 100.000hs *
Eficiencia de la luminaria	Hasta 145lm/W
Distribución fotométrica*	Simétrica - Vial
ULOR - FHS Instalado	0,1% - E1
Grupo Óptico:	Módulos o placas de LED
Cantidad de leds	32 a 64*

*Depende del modelo

**Bajo demanda

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

Instalación recomendada desde 4m hasta 10m de altura



POTENCIAS Y MODELOS

AKASH	Número de Leds	Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC Correlacionada 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm)	Factor de potencia (λ)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	TCC	IRC
EFICIENTE Efic. del LED: 220lm/W Efic. de la luminaria: 160lm/W Driver Dimerizable Apto Telegestión Apto Fotocontrol Vida Útil: 60.000hs	64	250W	37.500	150	≥ 0,95	500	230	110	6 máx.	3000°k 4000°k 5700°k	>70
	64	220W	33.000	150							
	64	200W	30.000	150							
	64	180W	27.000	150							
	64	150W	22.500	150							
	32	100W	16.000	160							

