

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Tana 2.0

TANA 2.0



La luminaria Tana se caracteriza por su diseño urbano decorativo con iluminación general difusa. Su fijación post-top hasta Ø60mm en función del acople de columna. Materializado en fundición de aluminio, que cuenta con dos brazos de soporte para el grupo óptico de LED con tapa cóncava de fundición de aluminio, y difusor de Cristal templado. El driver se aloja dentro del recinto óptico, el cual se encuentra unido a la estructura mediante tornillería de acero inoxidable. De diseño minimalista y gran confort visual. Su diseño permite instalar zócalos NEMA para fotocontrol o antena telegestión.



Calle



Plaza



Peatonal



Zona comercial



Parque/ Jardín

VENTAJAS

- Diseño para múltiples aplicaciones urbanas.
- Base modular led de última generación.
- Base para diferentes fotometrias.
- Apto para ciudad inteligente con telegestión.



IK08



Difusor Cristal Templado

Brazos en inyección de aluminio

Fijación a columna con dos pricioneros para que la luminaria quede alineada verticalmente



DATOS FOTOMÉTRICOS*

Temperatura de color correlacionada (TCC)*	3000K 4000K 5000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80
Vida útil de los módulos LED (L70B10)	> 60.000h
Eficacia del led	hasta 215 lm/W
Eficiencia de la luminaria	hasta 160 lm/W
Distribución fotométrica*	Simétrica
ULOR - FHS Instalado	 0,1% - E1
Grupo Óptico:	Módulos o placas LED
Cantidad de leds	hasta 215 leds

*Depende del modelo **Bajo demanda

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V** DALI** Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	clase I

*Depende del modelo **Bajo demanda

Tana	Número de Leds	Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm/W)	TCC
D.o.b.	168	100W	12.600	126	3000 %k 4000 %k 5700 %k
	215	120W	15.120	126	
	215	150W	18.900	126	
Driver incorporado	24	100W	16.600	160	

DATOS MECÁNICOS

Instalación recomendada desde 3m hasta 6m. de altura	
Fijación Post Top	Columna Ø60mm con 100mm de longitud.
Grado IP	IP65
GradolK	IK08
Superficie al viento	 0,18/0,23 m²
Peso	Máx  4,7 kg


MATERIALES

Cuerpo	Inyección de aluminio
Difusor	Cristal Templado
Tapa	Fundición de aluminio.
Brazo	Acero galvanizado esmaltado
Acabado	Pintura en polvo electrostático.


TERMINACION

Acabado estándar	Color:  Gris titanio  Gris forja Otros colores RAL- bajo demanda
------------------	--

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



INDUSTRIA ARGENTINA



ETIQUETA CMD