

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Anubis Y

ANUBIS Y

IEP

NEMA Base at request



DATOS FOTOMÉTRICOS*

Temperatura de color correlacionada (TCC)*	3000K 4000K 5000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80
Vida útil de los módulos LED (L70B10)	> 60.000h
Eficacia del led	hasta 250 lm/W
Eficiencia de la luminaria	hasta 160 lm/W
Distribución fotométrica*	Simétrica
ULOR - FHS Instalado	 0,1% - E1
Grupo Óptico:	Módulos o placas LED
Cantidad de leds	hasta 215 leds

*Depende del modelo **Bajo demanda

PARÁMETROS ELÉCTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V** DALI** Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Equipo electrónico	Clase I
Protección c/sobre tensiones	4kV - 6 kV
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	clase I

*Depende del modelo **Bajo demanda

POTENCIAS Y MODELOS

Anubis Y	Número de Leds	Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm/W)	TCC
Driver incorporado	12	50W	8.000	160	3000 %k 4000 %k 5700 %k
	24	100W	16.000	160	
	36	150W	22.500	160	

DATOS MECÁNICOS

Instalación recomendada desde 3m hasta 6m. de altura

Fijación Post Top	Columna hasta Ø76mm ajustable
Grado IP	IP65
GradolK	IK08
Superficie al viento	 0,18/0,23 m²
Peso	Máx  4,7 kg


MATERIALES

Cuerpo	Inyección de aluminio
Difusor	Cristal Templado
Tapa	Inyección de aluminio
Brazo	Inyección de aluminio
Acabado	Pintura en polvo electrostático.


TERMINACION

Acabado estándar	Color:  Gris forja Otros colores RAL- bajo demanda
------------------	--

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



Encontranos en :



HECHO EN
ARGENTINA

www.iep-sa.com.ar



GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-14944
Comercialización y
asesoramiento en materia
de iluminación eficiente.



BUREAU
VERITAS

